

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: ari@nt-rt.ru

Опросный лист для проектирования и заказа задвижки

Организация _____
Адрес _____
Контактное лицо _____
Тел. _____
Е-mail _____
Объект, где будет установленная арматура _____

Основные характеристики

Тип задвижки: штамповая клиновая ☐
литая клиновая ☐
шиберная ☐
Номинальный диаметр, DN мм
Номинальное давление, PN МПа
Рабочее давление, P_p МПа
Класс герметичности задвижки по ГОСТ Р 9544-2005 «А» ☐ «В» ☐ «С» ☐ «D»
Тип шпинделя: выдвижной ☐
невыводной ☐
Строительная длина: стандартная по ГОСТ 3706-93 ☐
уменьшенная по ГОСТ 3706-93 ☐
другая
Количество: _____

Параметры рабочей среды

Наименование: _____
Химический состав: _____
Агрегатное состояние: _____
Плотность, кг/м³ _____
Вязкость, м²/с _____
Температура, °C:

	минимальная		максимальная
--	-------------	--	--------------

Наличие агрессивных составляющих: нет ☐
да, химический состав _____
Наличие механических примесей: нет ☐
массовая доля, %
размер, мм
Направление среды: одностороннее ☐
двухстороннее ☐

Монтажные характеристики



Материал:	корпуса		
	трубопровода		
Тип присоединения:	фланцевое		
	по ГОСТ 12815-80		
	по ГОСТ Р 54432-2011		
	исполнение		
	стяжное		
	по ГОСТ 12815-80		
	по ГОСТ Р 54432-2011		
	исполнение		
	необходимость поставки комплекта ответных фланцев		да нет
	необходимость поставки крепежа к ответным фланцам		да нет
	под приварку		
	размеры присоединяемого трубопровода (DxS), мм		
Установочное положение:	горизонтальное		
	вертикальное		
	под углом °		
Вид установки:	надземная		
	колодезная установка		
Потребность ног:	да, высота от оси трубопровода до пола		
	нет		
Климатическое исполнение	«У»		
по ГОСТ 15150:	«ХЛ»		
	«УХЛ»		
	«Т»		

Характеристики привода

Тип привода:	ручной	маховик	
		редуктор	
	электропривод	тип взрывозащиты	
		время срабатывания, сек	
		силовое напряжение	
		напряжение управляющего сигнала	
		управление местное	
		управление дистанционное	
Дополнительные требования:	концевые выключатели		да нет
	ручной дублер		да нет
Время срабатывания для задвижек, сек			
Степень защиты электрооборудования:	IP		

Дополнительные требования

Дата заполнения