

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: ari@nt-rt.ru

Опросный лист для проектирования и заказа затвора щитового

Организация _____
Адрес _____
Контактное лицо _____
Тел. _____
E-mail _____
Объект, где будет установлен затвор щитовой _____

Основные характеристики

Тип затвора:

настенный
для бетонирования в штрабу

Размер щита, АхВ, мм

--

Тип шпинделя:

выдвижной
невыдвижной

Количество: _____

Параметры рабочей среды

Наименование: _____
Химический состав: _____
Агрегатное состояние: _____
Плотность, кг/м³ _____
Вязкость, м²/с _____
Температура, °С:

	минимальная		максимальная
--	-------------	--	--------------

Наличие агрессивных составляющих

нет

да, химический состав _____
Наличие механических примесей

нет
массовая доля, %
размер, мм
одностороннее
двухстороннее

Направление среды: _____

Монтажные характеристики

Материал:	корпуса	
Тип присоединения:	фланцевое	
	по ГОСТ 12815-80	
	по ГОСТ Р 54432-2011	
	исполнение	
	бетонирование в штрабу	
	крепление анкерами к стене	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:		«У»
		«ХЛ»
		«Т»

Характеристики привода

Тип привода:	ручной	маховик			
	электропривод	редуктор			
тип взрывозащиты					
время срабатывания, сек					
силовое напряжение					
напряжение управляющего сигнала					
управление местное					
управление дистанционное					
Дополнительные требования:		концевые выключатели		да	нет
		ручной дублер		да	нет
Время отк/закр, мин					
Степень защиты электрооборудования:	IP				

Дополнительные требования

Дата заполнения _____